



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИССАН»

Россия, 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 16, с. 1, офис 515
тел. 8 (985) 274-01-01, сайт: www.issan-ohra.ru, email: zakaz-issan@yandex.ru

**Основные технические характеристики элементов электрического
дегазатора «ИССАН-ОХРА-Д-333»**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Блок БПИ Блок БВУ маслонаполненный трансформатор Блок БВУ сухой трансформатор	мм мм мм	270x185x70 200x110x95 154x67x43
2	Масса, не более: БПИ Блок БВУ маслонаполненный трансформатор Блок БВУ сухой трансформатор	кг кг кг	1,2 2,0 0,3
3	Питание однофазное сетевое: частота напряжение	Гц В	50±20% 220±20%
4	Средняя потребляемая мощность, не более	Вт	15,0
5	Амплитуда воздействующих импульсов: напряжения, не более энергетическая доля воздействия (ЭДВ), не более	кВ Дж	15,0 3,0
6	Количество каналов подключения БВУ	шт.	6,0
7	Цикличность работы каждого канала: длительность воздействия не более длительность паузы не менее	с с	0,2±10% 1,0±10%
8	Количество БВУ, подключаемых к одному каналу БПИ, не должно превышать	шт.	4
9	Количество БВУ, подключаемых к одному БПИ, не более	шт.	18
10	Протяженность БЭ, подключаемого к одному БВУ, с учетом длины линии питания от БВУ и между БЭ, не более	м	5,0
11	Максимальное расстояние от БПИ до БВУ без ухудшения эффективности системы проводом сечением 1,5 мм ²	м	До 200

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ИССАН»

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 16, с. 1, оф. 515
тел./факс +7 (985) 274-01-01

Web сайт: www.issan-ohra.ru Email: zakaz-issan@yandex.ru